

Caractéristiques TECHNIQUES



MB2 ET FX2

Dimensions	MB2 160	MB2 180	MB2 200	FX2 160	FX2 200
Largeur utile (m)	1,60	1,80	2,00	1,60	2,00
Largeur hors tout (m)	1,75	1,95	2,18	1,85	1,85
Ø de travail (mm)	490			490	
Type d'attelage	Attelage CAT 2, 3ème point coulissant			Attelage CAT 2, 3ème point coulissant	
Hauteur de coupe (cm)	3, 6 et 9			3, 6 et 9	
Poutres de parallélogramme (mm)	160 x 120			120 x 60	
Axes des poutres (mm)	Ø50			Ø35	
Déport à droite (mm)	1800			720	
Inclinaison	De +90° à -50°			De +90° à -70°	
Tôle de blindage	-			Boulonnée épaisseur 5 mm	
Ø de rouleau palpeur (mm)	200	200	200	160	160
Roulements de rouleau palpeur	Externes			Embouts démontables	

Outils	MB2 160	MB2 180	MB2 200	FX2 160	FX2 200
Quantité de marteaux lourds	20	22	24	20	24
Quantité de lames	40	44	48	40	48
Quantité de palettes	52	60	66	52	66

Caractéristiques	MB2 160	MB2 180	MB2 200	FX2 160	FX2 200
Boîtier	145 CV avec roue libre			100 CV	
Vitesse rotation du rotor (tr/min)	2000	2000	2000	2400	2400
Vitesse linéaire des outils	51	51	51	62	62
Protection avant	Volets anti projection			Bavette en caoutchouc armé	
Ejection de la matière	Déflecteur arrière amovible			Bavette en caoutchouc armé	
Paliers rotor	Internes			Internes	
Prise de force (tr/min)	540	540	540	1000	1000
Cardan de transmission	Cardan 1'3/8, 6 cannelures			Cardan 1'3/8 6 cannelures	
Sécurité	Hydraulique			Bielle	
Nombre de courroies	3	3	3	4 en nappe	5 en nappe
Puissance requise (CV)	65 / 80	70 / 85	75 / 90	55 / 65	65 / 75
Poids (kg)	790	840	890	840	980

Options	MB2 160	MB2 180	MB2 200	FX2 160	FX2 200
Attelage frontal	-	-	-	○	○
Cardan double homocinétique	○	○	○	-	-
Compteur horaire magnétique	○	○	○	○	○
Commande téléflexible	○	○	○	○	○
Commande électro-hydraulique	○	○	○	○	○
Kit de signalisation routière	○	○	○	○	○
Kit éclairage	-	-	-	○	○
Colis d'outils de coupe	○	○	○	○	○