

G1

CATÉGORIE : Agricole / Entretien du paysage
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,00 à 1,20
BROYEUR : Arrière



LE GYROBROYEUR POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET VIGNES

Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Le gyrobroyeur G1 répond aux normes de qualité Lagarde, s'adapte aux tracteurs de faible puissance et aux largeurs de travail les plus étroites.

LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance élastique
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
- Montage possible de chaînes pour le broyage de végétation rigide
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle protégé par une sécurité boulon sur cardan
- Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
- Rideau de chaînes avant et arrière
- Arrière du châssis de forme biseautée, gain de place dans les tournières



Les options → embrayage à friction sur cardan, roue libre sur cardan...

LES OUTILS



2 Lames
coudées et vrillées



4 Chaînes

LAGARDE



EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

		G1 100	G1 110	G1 120
Dimensions	Largeur utile (m)	1,00	1,10	1,20
	Largeur hors tout (m)	1,07	1,17	1,27
	Longueur hors tout (m)	1,15	1,25	1,35
	Type d'attelage	Attelage CAT 1		
	Centrage de l'attelage	Déport 8 cm à droite		
	Déport hydraulique (mm) en option	—	—	500
	Poids (kg)	178	208	236 / 284
Outils	Nombre de rotors	1	1	1
	Quantité de lames	2 lames coudées et vrillées (70x15 mm)		
	Quantité de chaînes	4 chaînes de 13 mm		4 chaînes de 18 mm
Caractéristiques	Boîtier (CV)	50	50	50
	Prise de force (tr/min)	540	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures. Boulon de cisaillement (sécurité par embrayage et roue libre en option)		
	Protection avant	Rideau de chaînes		
	Protection arrière			
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur		
	Puissance requise (CV)	20	25	25
Options	Double attelage	—	—	—
	Déport hydraulique	—	—	○
	Roue arrière	—	—	—
	Rouleau arrière	—	—	—
	Roue libre sur cardan	○	○	○
	Embrayage à friction sur cardan	○	○	○
	Kit de signalisation routière	—	—	—
	Colis d'outils de coupe	○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr



Votre concessionnaire LAGARDE