

# G2

CATÉGORIE : Agricole  
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,20 à 1,50  
BROYEUR : Arrière



## LE GYROBROYEUR AXE VERTICAL POLYVALENT

Les gyrobroyeurs haut de gamme LAGARDE possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Le gyrobroyeur G2 répond aux normes de qualité Lagarde, s'adapte aux tracteurs de 35 à 80 CV. Sa roue arrière pivotante ou son rouleau arrière disponibles en option, permettent un suivi de terrain idéal.



## LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance élastique
- Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
- Montage possible de chaînes pour le broyage de végétation rigide
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle protégé par une sécurité embrayage sur cardan
- Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
- Rideau de chaînes avant et arrière
- Arrière du châssis de forme biseautée, gain de place dans les tournières

*Les options → déport hydraulique sur 2 coulisseaux, roue ou rouleau arrière ...*

## LES OUTILS



2 Lames  
coudées et vrillées



4 Chaînes



**LAGARDE**



EN SAVOIR +  
[www.lagarde-sas.fr](http://www.lagarde-sas.fr)

		G2 120	G2 130	G2 150
Dimensions	Largeur utile (m)	1,20	1,30	1,50
	Largeur hors tout (m)	1,27	1,37	1,57
	Longueur hors tout (m)	1,35	1,45	1,65
	Type d'attelage			
	Centrage de l'attelage			
	Déport hydraulique (mm) en option	350	400	400
	Poids (kg)	246 / 271	274 / 301	330 / 355
Outils	Nombre de rotors	1	1	1
	Quantité de lames	2	2	2
	Quantité de chaînes	4	4	4
Caractéristiques	Boîtier (CV)	80	80	80
	Prise de force (tr/min)	540	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en option)		
	Protection avant	Rideau de chaînes		
	Protection arrière			
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur, rouleau muni d'un racleur ou une roue en option		
	Puissance requise (CV)	35	40	55
Options	Double attelage	—	—	—
	Déport hydraulique	○	○	○
	Roue arrière	○	○	○
	Rouleau arrière	○	○	○
	Roue libre sur cardan	●	●	●
	Embrayage à friction sur cardan	●	●	●
	Kit de signalisation routière	—	—	—
	Colis d'outils de coupe	○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



*Des équipements conçus pour durer*

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - [contact@lagarde-sas.fr](mailto:contact@lagarde-sas.fr)



Votre concessionnaire LAGARDE