

# G3X

CATÉGORIE : Agricole  
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 1,60 à 2,00  
BROYEUR : Arrière



## LE GYROBROYEUR ADAPTÉ A L'ENTRETIEN DES PRAIRIES

Les gyrobroyeurs haut de gamme Lagarde G3X possèdent des atouts particulièrement convaincants : efficacité, solidité et polyvalence. Le G3X répond, quant à lui, à toutes les exigences quand il s'agit de travaux de tonte ou entretien de prairie. De plus, les 2 roues arrière de série équipées de tampons amortisseurs permettent une souplesse de travail en conditions difficiles ainsi qu'un réglage précis de la hauteur de coupe.



## LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance
- 3 lames (6 en option) coudées et vrillées pour une meilleure aspiration
- Effacement des outils en cas de choc pour une protection des organes
- Boîtier renvoi d'angle de haute qualité protégé par une sécurité embrayage
- Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan
- Rideau de chaînes avant et arrière
- 2 roues pneumatiques arrière de série, pivotantes 360° avec amortisseurs

*Les options → déport hydraulique, doubles lames, pneus solides...*

## LES OUTILS



3 Lames  
coudées et vrillées



Doubles lames en  
option



**LAGARDE**



EN SAVOIR +  
[www.lagarde-sas.fr](http://www.lagarde-sas.fr)

		G3X 160	G3X 200
Dimensions	Largeur utile (m)	1,60	2,00
	Largeur hors tout (m)	1,70	2,10
	Longueur hors tout (m)	2,90	3,10
	Type d'attelage	Attelage CAT 1 ou 2	
	Centrage de l'attelage	Déport de 10 cm à droite	
	Déport hydraulique (mm) en option	500	500
	Poids (kg)	450 - 560	760 - 860
Outils	Nombre de rotors	1	1
	Quantité de lames	3 lames coudées et vrillées	
	Quantité de chaînes	-	
Caractéristiques	Boîtier (CV)	125	125
	Prise de force (tr/min)	540	540
	Cardan de transmission	1" 3/8, 6 cannelures, sécurité par embrayage (roue libre en option)	
	Protection avant	Rideau de chaînes	
	Protection arrière		
	Suivi de terrain	Patins ajustables en hauteur, roues pneumatiques 360° de série	
	Puissance requise (CV)	60	80
Options	Déport hydraulique	○	○
	Roue arrière pneumatique		
	Rouleau arrière	○	○
	Roue libre sur cardan	○	○
	Embrayage à friction sur cardan	●	●
	Kit de signalisation routière	-	-
	Lames doubles	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○

● De série    - Non dispo    ○ En option



*Des équipements conçus pour durer*

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - [contact@lagarde-sas.fr](mailto:contact@lagarde-sas.fr)



Votre concessionnaire LAGARDE