

CATÉGORIE : Agricole
LARGEUR DE TRAVAIL (m) : 5 - 8
BROYEUR : Arrière



G6

LE GYROBROYEUR GRANDE LARGEUR, REPLIABLE ET ROBUSTE

Le gyrobroyeur grande largeur **G6** a été spécialement conçu pour de gros débits de chantier, sur des résidus de récolte, des jachères, des couverts végétaux et des refus de prairies, mais aussi pour assurer l'entretien des espaces verts dans les collectivités et les aéroports. Ses 6 lames assurent la qualité et la finesse du broyage ainsi que sa bonne répartition. De plus, la hauteur de coupe, parfaitement maîtrisée grâce à un parallélogramme et des roues de contrôle surdimensionnées, permet d'atteindre une précision optimale sur toute la largeur de travail.



LES INDISPENSABLES DE SÉRIE

- Caisse en acier haute résistance avec une conception double peau
- Partie supérieure lisse pour éviter l'accumulation de débris
- 3 lames vrillées pour l'aspiration et 3 lames droites pour le broyage
- Caisse fermée et contre couteaux pour une bonne qualité de broyage
- Suivi de terrain positif et négatif pour une hauteur de coupe constante
- Roues de 400 pour plus de stabilité au travail comme au transport
- Verrouillage hydraulique au transport
- Système de parallélogramme pour relever facilement dans les tournières
- Double rideau de chaînes avant

Les options → 2 roues pivotantes avant

LES OUTILS



Lames

LAGARDE



EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.fr

		G6 500	G6 640	G6 800
Dimensions	Largeur utile (m)	5,00	6,40	8,00
	Largeur hors tout (m)	5,15	6,55	8,15
	Longueur hors tout (m)	5,81	6,00	6,00
	Largeur de transport (m)	2,40	2,40	2,40
	Type d'attelage	Anneau d'attelage Ø 40 mm ou tournant Ø 45 mm ou sphérique Ø 80 mm		
	Centrage de l'attelage	Axial		
	Repliage	Hydraulique, par 2 vérins double-effet		
	Verrouillage	Verrouillage hydraulique		
	Roues arrière pneumatiques	4 x 15.0/55-17		
	Eclairage et signalisation routière (plaques)	De série	De série	De série
	Poids (kg)	2800	3600	4500
Outils	Nombre de rotors	3	5	5
	Quantité de lames	18	30	30
	Hauteur de coupe	20 mm à 200 mm		
	Réglage de la hauteur de coupe	Par vérin à secteur avec parallélogramme		
	Recouvrement des lames	90 mm		
	Qualité de coupe	Contre-couteaux et déflecteurs soudés		
Caractéristiques	Boîtier principal (CV)	150	250	250
	Boîtiers secondaires (CV)	90	125	125
	Tôle de blindage	De série	De série	De série
	Protection avant	Double rideau de chaînes		
	Protection arrière	Caisse fermée		
	Suivi de terrain	4 roues + 2 roues avant en option		
	Prise de force (tr/mn)	1000	1000	1000
	Cardan de transmission	1" 3/4, 21 cannelures, sécurité par embrayage		
	Puissance requise (CV)	100 à 150	100 à 150	150 à 250
Options	2 roues pivotantes avant	○	○	○
	Colis d'outils de coupe	○	○	○

● De série — Non dispo ○ En option



Des équipements conçus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre

Tél : +33 5 59 19 20 10 - Fax : + 33 5 59 19 20 11 - contact@lagarde-sas.fr



Votre concessionnaire LAGARDE